

Systemkonzept

Die Vectron POS Vario II Light ist ein sehr leistungsstarkes, stationäres Kassensystem, das durch sein hochwertiges und zeitgemäßes Design, eine umfangreiche Ausstattung sowie die enorm flexible Kombination aus Tastatur- und Touchbedienung auffällt.

Sie lässt sich insbesondere als zuverlässige Stand-alone-Lösung oder als Serverkasse für mobile Vectron-Kassensysteme einsetzen. Erweitern lässt sich die POS Vario II Light zum Beispiel mit Druckern, Geldschubladen und Scannern.



Hardware

Technische Daten des Vario II Light Kassensystems	
Bildschirmdiagonale	30,75 cm (12,1")
Bildschirmart	TFT-LCD
Beleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmgröße	24,6 x 18,45 cm; aktiv
Auflösung	800 x 600 Pixel
Farben	bis VPOS-Version 5.x: 256 Farben ab VPOS-Version 6.0.0.0: True Color
Eingabe	Touchscreen; Folientastatur mit 108 Tasten
Gehäuse	Kunststoff anthrazit und lackiertes Metall; der Neigungswinkel des Bildschirms kann stufenlos verstellt werden
Prozessor	Marvell ARMADA 168, 1066 MHz
Arbeitsspeicher	512 MB DDR2-RAM
Cache	1 MB SRAM
Massenspeicher	4 GB Flashspeicher
Netzwerk-Schnittstelle	10/100BASE-T, Ethernet
USB-Schnittstellen	8 x USB 2.0; Anschlusstyp A; davon zwei an der linken Seite
Serielle Schnittstellen	6 x RS232; Anschlusstyp RJ45; für Zusatzgeräte
Kassenschubladen-Schnittstellen	2 x Anschlusstyp RJ12; für bis zu vier Kassenschubladen mit Y-Kabel
Audio-Anschluss	3,5 mm Klinke; Stereo; für Lautsprecher
SD-Karten-Steckplatz	für SD-Karten bis 4 GB und SDHC-Karten bis 32 GB
SIM-Karten-Steckplatz	für Standard-Mini-SIM-Karten (25 x 15 mm) - ab Geräteversion 1.03
Stromversorgung	durch externes Netzteil Vectron PS60 oder Vectron PS61
Pufferbatterie	zur dauerhaften Stromversorgung des Caches





Technische Daten des Vario II Light Kassensystems	
Leistungsaufnahme	10 W im Normalbetrieb ohne externe Verbraucher 0,4 W im Standby
Temperatur	Lagerung: -10 bis 50 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Maße (B x H x T)	siehe Zeichnung
Gewicht	circa 7,3 kg
Zulassung	CE

Technische Daten des Netzteils Vectron PS60 oder Vectron PS61	
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung
Ausgangsspannung	+ 24 V Gleichspannung
Ausgangsstrom	maximal 3,75 A
Ausgangsleistung	maximal 90 W
Leistungsaufnahme	maximal 93 W
Leerlaufverlust	0,3 bis 0,5 W
Temperatur	Lagerung: -40 bis 85 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Maße (B x H x T)	145 x 60 x 32 mm
Gewicht	450 g
Zulassungen	CE, UL 60950-1

Software

Technische Daten der Vectron-POS-Software	
Artikelanzahl	1.000.000*
Warengruppen	65.535*
Bediener	2.000*
Tisch-/Kundenspeicher	65.535*
Kassen pro Verbund	200*
Drucker pro Verbund	100*
Benutzeroberfläche ab VPOS-Version 6.0.0.0	Verwendung von eigenen Bildern und Icons auch mit Transparenzkanal vordefinierte hochauflösende Schriftarten
bonVito	uneingeschränkte Unterstützung des bonVito Online-Marketing-instruments (kostenpflichtig - nähere Informationen und Preise unter www.bonvito.net)
Besonderheiten	Alle Serverfunktionen der POS Vario II Light können ausschließlich mit einem mobilen oder hybriden Vectron-Kassensystem genutzt werden. Server ist dabei immer die POS Vario II Light. Die Nutzung von mobilen oder hybriden Vectron-Kassensystemen in einem solchen Netzwerk ist auf maximal 10 mobile Kassen begrenzt - mit der POS Vario II Light können somit maximal 11 Kassen im Netz eingetragen werden.





Technische Daten der Vectron-POS-Software	
Besonderheiten	Außer beim Empfangen der Programmierung nimmt die POS Vario II Light ausschließlich Links eines mobilen oder hybriden Vectron-Kassensystems an.
	Peripherienutzung ist im bestehenden Umfang möglich.
	Ein Upgrade auf eine normale POS Vario II-Softwarelizenz ist durch den Erwerb der entsprechenden Umrüstlizenz möglich.
*	Bei diesen Angaben handelt es sich um theoretische Maximalwerte, die nur bei spezieller Programmierung und optimaler Hardwareausstattung erzielt werden können. Ebenfalls sind die verfügbaren Funktionen von der verwendeten Softwareversion sowie der vorgenommenen Programmierung des Kassensystems abhängig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, um Ihre konkreten Anforderungen beurteilen/realisieren zu lassen.

Lieferumfang

Vectron POS Vario II Light	
Standardlieferumfang	Vectron POS Vario II Light Kassensystem
	Bedienerschloss Vectron L10 mit vier Bedienerschlüsseln
	jeweils zwei Schnittstellenabdeckungen für den SD-Karten- und SIM-Karten-Steckplatz
	Netzteil, je nach Bestellung
	Netzkabel
	Vectron-POS-Software mit Lizenz
	Sicherheits- und Installationshinweise
	Versandkarton
Optionales Zubehör	Netzteil Vectron PS60
	Netzteil Vectron PS61
	Bedienerschloss Vectron L21
	Bedienerschloss Vectron L30
	Kundendisplay Vectron C56
	Kundendisplay Vectron C75
	Kundendisplay Vectron C100



Maße (in mm)

